

Kaiser. Performance counts.



MicroCombi

Innovatives Tankkonzept mit maximalem Stauraum

KOMPAKTE
KANALREINIGUNG

MicroCombi

Innovativ und benutzerfreundlich

Der neue MicroCombi besticht mit seinem innovativen Aufbaukonzept. Mit 1.580 Litern bietet er den grössten Stauraum seiner Klasse bei gleichzeitig optimaler Achslastverteilung.

Das moderne Bedienkonzept basiert auf einem zentralen Bedienpult am Spülhaspel, einer Funkfernsteuerung sowie der elektropneumatischen Ansteuerung der wichtigsten Funktionen.

Fahrzeugdaten

Toyota Hilux S'Cab 2.4 D-4D, 150 PS, Anhängerkupplung (optional), Klimaanlage, Audiosystem, Aluminiumfelgen, Ganzjahresreifen mit erhöhter Traglast, verstärktes Federpaket, max. zulässiges Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen (länderspezifisch). Der kompakte MicroCombi ist tiefgaragengängig und kann mit dem PKW-Führerschein gefahren werden. Optional kann das Fahrzeug auf eine Maximalhöhe von 1,85 Meter pneumatisch gesenkt werden.

Technische Daten

Hochdruckanlage

- > 3-Kolben Plungerpumpe mit einer max. Fördermenge von 90 Litern/min und einem max. Arbeitsdruck von 150 bar
- > Hydraulisch angetriebener Spülschlauchhaspel mit einer Kapazität von 100 m 1/2" Spülschlauch
- > Integrierte Tankreinigungsdüsen zur optimalen Entleerung des Schlammtanks

Vakuumanlage

- > Schieberpumpe mit einer max. Luftfördermenge von 345 m³/h
- > Saug-/Druck-Umschaltung pneumatisch

Fahrzeugbedienung

- > Bedieneinheit am Spülhaspel
- > Funkfernsteuerung
- > Elektropneumatische Ansteuerung der wichtigsten Funktionen
- > Verbrauchsoptimierung dank Regelhydraulik
- > Rückmeldung der Fahrzeuginformationen

Tank

- > Schlammtank 830 Liter, Frischwasser 400 Liter
- > Schlammtank auch als Frischwassertank nutzbar
- > Frischwasser-Befüllautomatik

Optional erhältlich

- > Hochdruckpumpe mit einer max. Fördermenge von 70 bzw. 42 Litern/min und einem max. Arbeitsdruck von 200 bzw. 320 bar
- > Meterzähler für Spülschlauch
- > Befüllhaspel mit 20 m 3/4" + 17 m 3/4"-Schlauch lose
- > Hydraulisch angetriebener Saugschlauchhaspel mit Drehdurchführung mit einer Kapazität von 12 m 2,5" Saugschlauch
- > Rückfahrkamera
- > Wintersicherung + Standheizung
- > Hot Box-Spülwasserheizsystem
- > Heckklappe
- > Spannungswandler
- > Umfeldbeleuchtung + Arbeitslampe
- > Schwenkarm Spülschlauchhaspel mit pneumatischer Arretierung
- > Motor Start/Stop über Funk – Eco Mode



KAISER AG
Vorarlbergerstrasse 220
9486 Schaanwald, Liechtenstein
T +423 377 21 21
kaiserag@kaiser.li
www.kaiser.li

MORO KAISER S.R.L.
Via Pontebbana, 16
33080 Fiume Veneto (PN), Italy
T +39 0434 951 211
infomoro@morokaiser.it
www.morokaiser.it

OY EUR-MARK AB
Jakobstadsvägen 39
66900 Nykarleby, Finland
T +358 20 73 45 800
info@eurmark.fi
www.eurmark.fi

KAISER PREMIER LLC
2550 E. Bijou Ave.
Fort Morgan, CO 80701, USA
T +1 970 542 1975
sales@kaiserpremier.com
www.kaiserpremier.com

KAISER Fahrzeugtechnik GmbH
GewerbesträÙe 4
6710 Nenzing, Austria
T +43 5525 641 80
mail@kaiser-fahrzeugtechnik.at
www.kaiser-fahrzeugtechnik.at

KAISER Eastern Europe s.r.o.
Priemyselná 604/5
922 02 Krakovany, Slovakia
T +421 33 7353 500
kaiser@kaiser-ee.sk
www.kaiser-ee.sk